

PINTURA  
EN POLVO

ACCESORIOS  
ACABADOS



FICHA 5.28

VERSIÓN 3. 22/12/2025

COD. PINTECH\*\*\*\*, PINVIR



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El sistema consiste en aplicar una capa de 80  $\mu\text{m}$  de pintura en polvo epoxi sobre chapa galvanizada, creando un sistema dúplex que ofrece una protección anticorrosiva notablemente superior a la obtenida por cada tratamiento por separado.

Aunque supone una solución de mayor coste, garantiza un rendimiento excelente en atmósferas clasificadas como C4 o C5, proporcionando una protección fiable y duradera.

Este recubrimiento también puede emplearse para reforzar la protección interior del silo, especialmente durante el relleno con hormigón del primer anillo o en situaciones donde las condiciones internas sean especialmente agresivas (como grano húmedo en descomposición).

## APLICABLE a

- Cilindro - sobre chapa Z600
- Sectores de techo - sobre chapa ZM310
- Refuerzos del cilindro - sobre chapa Z600
- Otros elementos, bajo consulta

## VENTAJAS

- Aporta valor estético y realza la presencia de la instalación en cuestión.
- Excelente resistencia a la intemperie, rayos UV y humedad.
- Ideal para zonas expuestas o ambientes corrosivos exigentes.
- Solución duradera, estable y de gran fiabilidad para aplicaciones exteriores.



## RAL

Disponemos de los Ral estándares que mejor se adapten a su proyecto

