

ROOF
STEPS
HANDRAIL

ACCESSOIRES
ESCALIERS



FICHE 5.3
VERSION 3. 04/08/2025

COD. AS****JP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde-corps angulaire, ancrée aux marches par la tôle de balustrade, pour augmenter la sécurité de l'échelle du toit

Elle comprend des protections autour de la porte d'inspection pour un accès facile et 3 marches supplémentaires

Elle a un modèle spécifique pour chaque modèle de silo conçu pour ne pas couper et percer l'assemblage.

UTILITAIRE Facilite le passage de l'opérateur à la porte de visite.

PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 BALUSTRADE ANGULAIRE**
 - Angle de tôle pliée 36x36 de longueurs différentes. L= 492, 990, 1028, 1488, et 1986 mm
 - MATÉRIEL : Acier galvanisé S280 GD Z600 MAC e= 1.5mm
- 2 BISEAU DE BALUSTRADE**
 - Tôle triangulaire pour faire de la liaison entre balustrade angulaire-balustrade en tôle
 - MATÉRIEL : Acier galvanisé S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 3 BALUSTRADE EN TÔLE**
 - Tôle en forme de trapèze d'une hauteur de 980 mm pour la fixation du garde-corps
 - MATÉRIEL : Acier galvanisé S280 GD Z600 MAC e= 3mm

