

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura en voladizo, diseñada como complemento del apoyo en pared estándar. Actúa como soporte de la pasarela a la misma altura que el apoyo en cúpula.

Se utiliza cuando el apoyo en pared no es una solución suficiente para soportar la pasarela. Voladizo de 3724mm ó de 42500mm.

El voladizo está formado por 2 sistemas estructurales, de pirámide invertida, arriostrados entre sí.

Sobre el voladizo se apoyan 2 perfiles “C” que actuarán como soporte de la pasarela.

INCOMPATIBILIDADES

Cabe en silos a partir del diámetro 6,10m, inclusive.



PARTES Y MATERIALES (Estructura voladizo)

- 1 DINTEL SUPERIOR**
 - Perfil “U” 263 de longitud 4332mm o 3724mm que soporta el apoyo pasarela C
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 MAC e= 3mm
- 2 UNIÓN APOYO PASARELA**
 - Perfil “C” de acero laminado en frío sobre el que se apoya la pasarela
 - Para ajustar la altura las C puede ser: 223, 232, 241, 250, 259, 268 ó 277mm
 - Interiormente es reforzado mediante “U” del mismo material
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 MAC e= 3mm
- 3 DINTEL INFERIOR**
 - Perfil “U” 263x988 de acero laminado en frío que se une al apoyo en pared
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 MAC e= 3mm
- 4 DIAGONAL**
 - Perfil “U” 263 de acero laminado en frío que une el dintel superior con el inferior
 - Puede ser de longitud 1976 ó 2356 dependiendo de la dimensión del voladizo
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 MAC e= 3mm
- 5 ARRIOSTRAMIENTO**
 - Perfil “U” 60x50 de acero laminado en frío para arriostrar los dinteles entre sí
 - Su longitud puede ser 506, 936, 1120, 1266, 1280, 1362 ó 1422mm
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 MAC e= 3mm

