

PASARELA CERRADA

ACCESORIOS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS



FICHA 6.8

VERSIÓN 3. 17/09/2025

COD. ASPAS***SCO, ASPUERPAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se trata de una pasarela estándar cubierta por una estructura de virolas.

Incluye por defecto, un suelo para cerrar por debajo del transportador y evitar caídas.

Se oferta en los anchos de 1400, 1800, 2100, 2300 ó 2800 mm.

ACCESORIOS Soportes de transportador.

Plataformas de mantenimiento de longitud especial (3420 ó 2280mm).

Puertas, muy recomendables incluirlas por cada silo.

INCOMPATIBILIDADES Grandes cargas de transportador o vanos grandes.

TIPOS

REDLER: 700 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 1400 mm	
REDLER: 1100 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 1800 mm	
REDLER: 700 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2100 mm	
REDLER: 900 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2300 mm	

PARTES Y MATERIALES (Cerramiento)

- 1 PARED ONDULADA LATERAL**
 - Chapa rectangular, de desarrollo útil 1690x1140mm, que acoplada a otras compone la pared de la pasarela
 - Su espesor es 1,2mm y sus ondulaciones de 76 x 14mm
 - MATERIAL: Acero galvanizado S350GD Z600
- 2 POSTE PARED LATERAL**
 - Perfil "U" 60x50x3 de acero laminado en frío colocado en la unión de paredes onduladas
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280GD Z600 MAC
- 3 TECHO**
 - Chapa rectangular de ancho efectivo de 1140mm unida a las paredes onduladas
 - MATERIAL: Acero galvanizado S350GD Z600 MAC e=1,2mm
- 4 SOPORTE ASTIAL**
 - Chapa plegada con forma de C para el cierre de la pasarela en sus tramos inicial y final
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280GD Z600 MAC e=3mm

