

BARANDILLA
DE ALERO

ACCESORIOS
TECHO



FICHA 5.10
VERSIÓN 2. 14/06/2021

COD. AS****BARALE****



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barandilla tubular perimetral de tres tramos dispuesta en el alero del silo

Se utiliza para aumentar la seguridad en actividades de mantenimiento.

INCOMPATIBILIDADES Incompatible con silos de diámetro 3m y 3,50 m.

PARTES Y MATERIALES

- 1** SEPARADOR POSTE
 - Perfil "U" laminado en frío para la unión del poste al refuerzo
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 2** POSTE BARANDILLA
 - Perfil "U" laminado en frío para la unión de pasamanos
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 3** CLIPS
 - Piezas de chapa plegada para la unión de pasamanos al poste de barandilla
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 4** PASAMANOS
 - Tubo de longitud variable en función del modelo de silo
 - MATERIAL: Tubo galvanizado Ø48x1,5mm

