

ESCALERA A
PUERTA DE ACCESO

ACCESORIO
ESCALERA



FICHA 4.4

VERSIÓN 2. 15/06/2021

COD ASBH*ESCPUER

ASCE*ESCPUER**T**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera vertical desde el suelo a la puerta de acceso colocada en el 2º anillo.

Junto a ella es suministrada una escala interior hasta el final del cilindro.

Se suministra como accesorio estándar en todos los silos.

En los silos SCE, incluye escalera interior y colocación de una plataforma de descanso enrasada con la puerta de acceso

UTILIDAD: Acceso al silo. En el caso de los SBH, normalmente para acceder a la barredora.

RESTRICCIONES. Dependiendo del diametro se situará a una altura u otra

PARTES Y MATERIALES

- 1 RAIL**
 - 2 railes quitamiedos por cada tramo de 1140 mm
 - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm
- 2 SOPORTE RAIL**
 - Para unir la escalera al silo
 - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600 e= 3 mm
- 3 PELDAÑOS**
 - Colocados a distancias de 285 mm
 - Longitud: 458 mm
 - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm

