

PORTE D'ACCÈS
ESCALIERS

ACCESSOIRES
ESCALIERS



FICHE 4.4

VERSION 2. 15/06/2021

COD ASBH*ESCPUER

ASCE*ESCPUER***T**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Escalier verticale du niveau du sol à la porte d'accès située dans le 2e anneau.

À son côté, un escalier intérieur est fournie à l'extrémité du cylindre.

Fourni sur tous les silos SBH comme accessoire standard.

Dans les silos SCE, il comprend une échelle interne et le placement d'une plate-forme de repos au ras de la porte d'accès.

USE : Accès au silo. Dans le cas des SBH, généralement pour accéder à la balayeuse.

RESTRICTIONS. Selon le diamètre il sera situé à une hauteur ou à une autre.

PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 RAIL**
 - 2 rails à glissières pour chaque tranche de 1140 mm
 - Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm
- 2 SUPPORT RAIL**
 - Pour relier l'escalier avec toit
 - Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 3 mm
- 3 MARCHES**
 - Placé à des distances de 285 mm
 - Longueur : 458 mm
 - Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm

