



TECHNISCHE MERKMALE

Kreisförmige Tür von \varnothing 400 mm für die Inspektionen von der Innenseite des Silos
 Es hat einen Druckverschluss, der die Tür abdichtet.

Jedes Silo enthält eine Einheit. Sollten Sie weitere Einheiten benötigen, müssen Sie diese separat bestellen.

Es wird auf den vorbereiteten Dachsektoren für diesen Zweck installiert.

Sie haben ein Loch von \varnothing 420 mm und eine Montage an der Kante, um die Abdichtung zu verbessern.

Die Sektoren sind gleich wie diejenigen, die zum Installieren der Belüftungsdüsen verwendet werden

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 U PROFIL
 - "U" Profil 60x50x430 kaltgewalzter Stahl
 - MATERIAL: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 MAC
- 2 DACHTÜRABDECKUNG
 - Disc 515mm in diameter and 60mm thick
 - MATERIAL: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 MAC
- 3 INSPEKTION DES TÜRSCHARNIERS
 - Befestigen Sie obere Scharnierbindung am Dachsektor
 - MATERIAL: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 MAC
- 4 TÜRKONTURDICHTUNG
 - Zur Abdichtung des Klappenverschlusses
 - MATERIAL: Gummi
- 5 DACHTÜRRING
 - Türverschlussrahmen
 - MATERIAL: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 MAC
- 6 SCHLAUCH SCHLIESSEN
 - Schließen Sie das Türsystem mit M8 x 35

