

ZUGANGSLUKE
LEITERN

ZUBEHÖRE
LEITERN

TECHNISCHE MERKMALE

Vertikale Leiter vom Boden bis zur Zugangstür, mit Sicherheitskäfig und Ruheplattform.

Tür nicht im Lieferumfang enthalten.

Wird als optionales Zubehör für alle Silos geliefert, seine Installation wird jedoch dringend empfohlen.

Mit einer ebenerdigen Ruheplattform mit Zugangstür.

Bei den SBH ist eine Innentreppe bis zum Ende des Zylinders enthalten.

UTILITY: Zugang zum Silo.

BESCHRÄNKUNGEN. Je nach Durchmesser befindet es sich auf der einen oder anderen Höhe.

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 GELÄNDER**
 - 2 Schützgeländer für jeden 1140 mm Abschnitt
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 1.5 mm
- 2 GELÄNDERSTÜTZE**
 - Zur Verbindung des Leiters mit dem Silo
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 3 mm
- 3 SPROSSE**
 - In Abständen von 285 mm
 - Länge: 458 mm
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 1.5
- 4 RUHEPLATZ**
 - Abmessungen: 1100x800 mm
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600MAC



TECHNISCHE MERKMALE

Vertikalleiter vom Boden zur Zugangstür

Eine innere Skala wird bis zum Zylinderende zusammen mit ihm geliefert. Tür nicht im Lieferumfang enthalten.

Geliefert als Standardzubehör auf allen SBH-Silos.

UTILITY: Zugang zum Silo. Bei SBHs in der Regel um auf die Kehrmaschine zuzugreifen.

BESCHRÄNKUNGEN. Je nach Durchmesser befindet es sich auf der einen oder anderen Höhe.

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 **GELÄNDER**
 - 2 Schützgeländer für jeden 1140 mm Abschnitt
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 1.5 mm
- 2 **GELÄNDERSTÜTZE**
 - Zur Verbindung des Leiters mit dem Silo
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 3 mm
- 3 **SPROSSE**
 - In Abständen von 285 mm
 - Länge: 458 mm
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 1.5

