

ЛЕСТНИЦЫ ДОСТУП К ДВЕРИ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛЕСТНИЦЫ



СТРАНИЦА 4.4
ВЕРСИЯ 2. 15/06/2021

COD ASBH*ESCPUER
ASCE*ESCPUER***T**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вертикальная лестница от земли до двери для доступа, расположенной во 2-м кольце.

Наряду с этим поставляется внутренняя шкала на конец цилиндра.

Поставляется в качестве стандартного аксессуара для всех силосохранилищ SBH.

В силосах SCE он включает внутреннюю лестницу и размещение платформы для отдыха заподлицо с дверцей доступа.

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Доступ к силосу. В случае с SBH, как правило, для доступа к подметальной машине.

ОГРАНИЧЕНИЯ. В зависимости от диаметра он будет располагаться на той или иной высоте.

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1 ПЕРИЛА**
 - 2 перила для каждого сечения 1140 мм
 - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 1,5 мм
- 2 ОПОРА ДЛЯ ПЕРИЛ**
 - Для соединения лестницы к бункеру
 - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 3 мм
- 3 СТУПЕНИ**
 - Размещены на расстоянии 285 мм
 - длина: 458 мм
 - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 1,5

