

ПЕРИЛА ВДОЛЬ КАРНИЗА

КРЫША



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перила трубчатые по периметру с тремя секциями, расположенными в карнизах силоса.

Они используются для повышения безопасности при техническом обслуживании.

**НЕСОВМЕСТИМОСТЬ** Несовместим с силосами диаметром 3 м и 3,50 м.

## ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** СТОЙКА ПРОКЛАДКИ
  - Холоднокатаный U-образный профиль для соединения столба с арматурой
  - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 2** СТОЙКА ПЕРИЛ
  - Холоднокатаный U-образный профиль для крепления поручней
  - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 3** ЗАЖИМЫ
  - сфальцованные детали из листового металла для соединения поручней с перилами
  - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 4** ПОРУЧНИ
  - Труба переменной длины в зависимости от модели силоса
  - МАТЕРИАЛ: оцинкованная труба Ø48x1,5 мм

