

СМОТРОВОЙ ЛЮК

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
КРЫША



СТРАНИЦА 5.4  
ВЕРСИЯ 3. 14/06/2021

COD. ASPUERTECH



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверь для доступа внутрь силоса размерами 610 x 700 мм.

Устанавливается на стандартном потолочном секторе, в котором необходимо сделать отверстие на месте.

Имеет систему блокировки, включенную в ручку.

По желанию, внутренняя лестница устанавливается вместе, чтобы облегчить доступ к силосу.

Это дополнительный аксессуар, который не заменяет дверь для осмотра.

## ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** ФЛАНЕЦ
  - Рама установлена в потолочном секторе для дверного соединения
  - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S275 JR e = 3 мм
- 2** ПОКРЫТИЕ
  - Покрытие двери для доступа
  - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S275 JR e = 2 мм
- 3** ПЕТЛИ
  - сфальцованные листы прикреплены к фланцу и крышке
  - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 4** СИСТЕМА ЗАМКА
  - Просто и легко.
  - Система, состоящая из барашковой гайки.
- 5** КОНТУРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
  - Крышка размещена на верхнем крае фланца для герметизации соединения с крышкой
  - МАТЕРИАЛ: Резина