



TECHNISCHE MERKMALE

Winkelhandleiste ist zu den Sprossen mit Handleisteplatten verankert, um die Leitesicherheit auf der Decke zu erhöhen.

Beinhaltet Schutzmaßnahmen um die Inspektionstür für einfachen Zugang und 3 zusätzliche Schritte.

Es gibt ein Privatmodell für jedes Silomodell, das nicht zum Schneiden und Bohren der Montage entworfen ist.

NUTZEN Erleichtern Sie dem Bediener den Durchgang zur Inspektionstür.

INKOMPATIBILITÄTEN Nicht verfügbar für Silos mit einem Durchmesser von 3-3,50 m.

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 **WINKELGELÄNDER**
 - Winkel aus gefaltetem Blech 36 x 36 unterschiedlicher Länge. L = 492, 990, 1028, 1488, und 1986 mm
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e = 1.5mm
- 2 **KEGELGELÄNDER**
 - Dreiecksblatt für die Geländerwinkelverbindung – Geländerblatt
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e = 3mm
- 3 **BLECHGELÄNDER**
 - Trapezblech mit einer Höhe von 980 mm zur Befestigung der Handleiste
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e = 3mm

