ГАЛЕРЕИ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ



СТРАНИЦА **6.7** ВЕРСИЯ **3. 21/06/2021**

ASPAS***SOO, ASPAS***ROO, ASPAS***SCR, ASPAS***RCR, ASPAS***SXO, ASPAS***RXO, ASPAS***SO2, ASPAS***RO2, ASPORO01, ASPORO02, ASPORO03, ASPISPASES, ASPISPASTRA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Над этими балками находится пол и перила.

Модульная и навинчиваемая система, гибкая в конфигурации длины и ширины.

На мостике находится зона для прохода персонала (700 мм) и технического обслуживания, другая - для конвейера.

Может быть открытым или закрытым

Пол может быть изготовлен из листового металла с заглушками или с решеткой типа Tramex.





Tramex

Standard

В зависимости от

в зависимости от ширины, необходимой для конвейера, дорожки можно разделить на:

• 700 : (для личного пользования)


• 1400 : 700 + 700

• 2100 : 700 + 700 + 700

• 1600 : 700 + 900

• 2300 : 700 + 900 + 700

• 1800 700 + 1100



WIDTH	STANDARD FLOOR	GRID FLOOR	STANDARD FLOOR (REINFORCED)	GRID FLOOR (REINFORCED)	
REDLER: - WALKWAY: 700 mm					
		AMERICIAL REFERENCE: Plasarida 700 kullio cinigna CIC PREFERENCE: ASPASOTOSOO		COMERCIAL REFERENCE: Plasaria 700 scelo rella LOGIC REFERENCE: ASP-(ADVIRO)	
REDLER: 700 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 1400 mm	SOUNDS. REFERENCE Francis Not and you	Chinicipa servicino franchi viti sada dib.	SSSSSSS. NEWSON Proceds Not and Proper second	SOCIOLA GENERAL PRODUCTION AND THE RESIDENCE	
REDLER: 900 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 1600 mm	SOME MATERIAL REPORT FOR THE REAL PLANT	COMPANY AND PROPERTY Provide Not used sub-	SOCIAL STREET, SECULOR STREET,	SOCIAL METHODICAL DISTRICTURES AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY ADMINISTRATION OF THE PROPERTY ADMINISTRATION OF THE PROPERTY ADMINISTRATION OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPER	
REDLER: 1100 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 1800 mm	SSENSA MENSOR FOR SAN TO	CONTROL of Parties Not and old		SOURCE STREET, Target Street State Street	

ГАЛЕРЕИ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ



СТРАНИЦА 6.7 ВЕРСИЯ 3. 21/06/2021

ASPAS***SOO, ASPAS***ROO, ASPAS***SCR, ASPAS***RCR, ASPAS***SXO, ASPAS***RXO, ASPAS***SO2, ASPAS***RO2, ASPORO01, ASPOR002, ASPOR003, ASPISPASES, ASPISPASTRA

С коридором:

WIDTH	STANDARD FLOOR	GRID FLOOR	STANDARD FLOOR (REINFORCED)	GRID FLOOR (REINFORCED)	
REDLER: 700 (+ 700) mm WALKWAY: 700 (+ 700) mm TOTAL: 2100 mm	200 A 100 A		Section Control and Park 1 and Pa		
REDLER: 900 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2300 mm	The second secon	MATTER AND			
REDLER: 1100 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2500 mm	SOCIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERT	SOSSICIA, REPORTOS LIGADA DOS LAMA WEB 2 ANIÃO.	 ЧАСТИ И МАТЕРИАЛ пространства и соєдинения Профилированный лист в		
REDLER: 700 + 700 mm WALKWAY: 700 +700 mm TOTAL: 2800 mm	CONTRACTOR SPECIAL SPE	COMMINIA METERICAL PRIMA DEL LAS REPLEBERADOS DE LAS REPLEBERADOS DEL COMPONICIONA DE LA COMPONICIONA DE LA COMPONICIONA DEL			
REDLER: 1100 + 1100 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 2900 mm	¿?	¿ ?	Профи (gesamt):Материя	-корпсовые почты илированный ли 1370, 1905 и 2441 ал: Stahl verzinkt S	
	COCC MOTORIOCI, ASPASSIOSIO	CONTRACTOR AND PROPERTY OF THE SAME SPECIFIC PARTY OF THE SAME SPECIFIC PAR	4 звенетьСтандар	отный вариант	

ТЕРИАЛЫ

- - ванный лист в Verschiedenen Längen: 1000 мм.
 - Stahl verzinkt S280GD Z600 MAC e =
- - учатые от 3000 мм.
 - ohr D45 S280GD Z600 MAC e = 1,0 mm
- - ованный лист Verschiedene Längen 0, 1905 и 2441 мм.
 - tahl verzinkt S280GD Z600 MAC e = 3 mm
 - ндартный вариант

Перфорированный лист с нескользящим тиснением длиной: 3000, 2000 и 1000 мм и шириной 700, 900 и 1100 мм.

Материал: Stahl verzinkt S280GD Z600 MAC e = 3 мм

• Вариант Tramex

Противоскользящая решетка 30х30 с верхней кромкой Platten 25x2 с шириной 1000 мм и 700, 900 и 1100 мм.