



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия съемных зондов, подвешенных к потолку, с датчиками тепла и влажности по всей их длине.

Все зонды подключены к электронным блокам (MUX). Эти блоки передают информацию в центр управления.

Зонды могут измерять следующее

- температуру
- влажность воздуха. Для контроля влажности необходимо установить еще один специальный зонд, который измеряет и температуру, и влажность.
- уровень заполнения (приблизительно)

ТИПЫ

• **Портативный:** Небольшое устройство передает информацию в приложение, установленное на смартфоне. Идеально подходит для заводов с небольшим количеством силосов и датчиков.

• **Автоматическая:** основана на программном обеспечении для ПК. Включает в себя метеостанцию и мобильное приложение, позволяющее просматривать состояние силосных установок из любого места. Идеально подходит для крупных силосных установок с высокими стандартами качества.

Дополнительные компоненты :

- Интеграция OPC или Modbus.
- Релейный модуль для автоматической вентиляции
- Антиконденсатные датчики для автоматической вентиляции.



ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1 ЗОНД ТЕМПЕРАТУРЫ
- 2 ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
- 3 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
- 4 ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Лучший контроль над состоянием зерна: температура и влажность.
- Лучшее знание требований к аэрации.
- Максимально повысьте ценность вашего зерна.
- Обеспечьте качество продукции и ее прослеживаемость.
- Строгий контроль за запасами в силосах.

ОГРАНИЧЕНИЯ Не рекомендуется использовать в силосах для разгрузки грузовиков или поездов, а также буферные бункеры.

